



ANJO SARJ MAKİNESİ PATLATMA ÜRÜNLERİ

YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

www.tekkok.com.tr

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

KARBON ÇELİK

Bütçe tasarruflu projeler için karbon çelik kullanılarak üretim yapılmaktadır. Karbon çelik sac ve metallere üretilen makine önce anti-pas özellikli boya ile, sonrasında anti-statik özellikli boya ile boyanmaktadır. Yalıtkan olan anti-statik boyası, şasen topraklanmasında başarı sağlamaktadır. Uzun ömürlü kullanım için, tesisatın imalatında paslanmaz çelik kullanılmaktadır.

PASLANMAZ ÇELİK

En kaliteli ve uzun ömürlü modeller paslanmaz çeliktir. Paslanmaz çelik olan modellerde, anfo kazanı, şaşe ve tesisatın tamamı paslanmaz çelikten üretilmektedir. Metallerin kaynak gereken birleşme yerleri de paslanmaz çelik kaynak ile yapılmaktadır.

PATENTLİ TAPA SİSTEMİ:

İLERİ TEKNOLOJİ

İNÖVATİF-EŞSİZ-DAYANIKLI

Tam otomatik çalışma sağlayan özel tasarım patentli tapa sistemi ile, makinemizin tarihindeki en verimli dönemi sunuyoruz. Patlama deliklerine ANFO enjeksiyonuna başlanırken, kazanın dolmuş deliğinde sızdırmazlık görevi gören bölüm muadil ürünlerden farklı ve eşsiz olarak, inovatif şekilde yeniden tasarlanmıştır. Özel ve eşsiz tapa tasarımı patent hakkı kazanmıştır. Baskı uyguladığı yüzeyin bütün yüzeyine 360 derecede eşit baskı yaptığı için, baskı yüzeyi dengelidir. Yüzeyin tamamına eşit kuvvet uygulamakta, dengeli ve güvenli sızdırmazlık sağlamaktadır. Güvenli olan tam otomatik çalışma ile, 2 dolmuş arasındaki enjeksiyon süresi kısalmakta ve işin verimi artmaktadır.

TEKKÖK® ANFO ŞARJ MAKİNESİ

www.tekkok.com.tr

SABİT
3-AYAK
VEYA
ÇEKİLEBİLİR
2-TEKER

TAMAMI
PASLANMAZ
ÇELİK
VEYA
KARBON
ÇELİK
+
ANT-STATİK
BOYA

45-LİTRELİK
AC-45

80-LİTRELİK
AC-80

150-LİTRELİK
AC-150

500-LİTRELİK
AC-500

1m³ ve ÜZERİ
ÖZEL
ÜRETİM



GENEL ÖZELLİKLER

Özellikle orta ve büyük ölçekli patlatma operasyonlarında, patlatma deliklerine ANFO (Amonyum Nitrat-Fuel Oil) enjeksiyonu yapmak için tasarlanmış bir pnömomatik pompadır. Malzemeyi patlatma deliğine basınçlı hava vasıtasıyla enjekte etmektedir. Anfo enjeksiyonu her yöne yapılabilir.

Çalışma şekli ve kullanımı basittir. Makinenin harici bir hava kompresörü ile bağlantısı yapılır. Daha sonra kazanın içi ANFO ile doldurulur. Hava ile beslenmeye başladığında, sistemi tam otomatik olarak çalışır. Anfo girişi otomatik kapanır ve kazanın içindeki anfo, basınçlı hava vasıtasıyla patlatma deliğine enjekte edilir.

Hava giriş basıncı (kazan içi basınç) ve çıkış basıncı (aktarma hortumu içindeki basınç) manometreler üzerinden gözlemlenebilmektedir. Hava giriş basıncı regülatör ile, hortum içi basınç vana ile ayarlanabilmektedir.

Tamamı paslanmaz çelik sac ve metallere üretilmektedir. Metallerin birleşme yerleri de paslanmaz kaynak ile yapılmaktadır. En verimli kullanım için dış yüzeyi anti-statik boya ile kaplanmaktadır. Özel talep üzerinde paslanmaz çelik yerine, DKP sac ve metaller kullanılmaktadır. Yüzeyi anti-pas ve anti-statik boya ile kaplanarak temin edilmektedir.

TEKNİK ÖZELLİKLER

	AC-45	AC-80	AC-150	AC-500
En yüksek basınç	7 bar			
En düşük basınç	4 bar			
Kazan hacmi (anfo ile)	45 lt	80 lt	150 lt	500 lt
Kazan hacmi (su ile)	54 lt	87 lt	158 lt	515 lt
Kazan doldurma yüksekliği	970 mm	1170	1200 mm	
Ağırlık	150 kg	175 kg	215 kg	325 kg
Ebatlar (ExBxY mm)	620*620*970	650*650*1170	760*760*1200	...
Ayarlanabilir basınç	Hava giriş basıncı regülatör ile ayarlanabilmektedir.			
Gözlemlenebilir basınç	Hava giriş basıncı - Kazan içi basınç - Aktarma hortumu basıncı			
Yürüyüş	3-ayak üzerinde sabit veya 2-teker üzerinde çekilebilir			





www.tekkok.com.tr | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.