



# BETON POMPASI BETON ÜRÜNLERİ

**YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR**

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL  
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

**www.tekkok.com.tr**

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

## TEKKÖK® BETON POMPALARI

Çekilebilir tip sabit beton pompalarımız ile yapı, tünel ve maden inşaat sahalarında, beton dökülmesine yönelik yenilikçi çözümler sunmaktayız. Çağın teknolojik ilerleyişinde mevcut olan bütün imkanları, ürünlerimizin tasarım ve imalatlarında kullanmaktayız. **TEKKÖK®** yenilik, kalite ve güveni simgeler.

## ISLAK PÜSKÜRTME BETON

6 - 10 - 18 m<sup>3</sup>/sa aktarma kapasitesine sahip modeller ıslak püskürtme beton yapabilme özelliği ile sunulmaktadır. Bu modellerin hem beton dökmek, hem de püskürtme beton yapmak için kullanılmaları mümkündür.

## TEKKÖK® BETON POMPALARI: İLERİ TEKNOLOJİ

### GÜÇLÜ - SAĞLAM - DAYANIKLI

Beton pompalarımız, eşsiz ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış, güçlü makinelerdir. Sınır tanımayan, en yüksek güç ve verim ile çalışan, dayanıklı ve sağlam bir tasarıma sahiptirler. Randımanlı şekilde çeşitli beton formüllerini pompalayacak kapasitedelerdir. Çeşitli işler için kullanılmaları mümkündür.

**YATAY AKTARMA**  
**DİKEY AKTARMA**  
**PÜSKÜRTME BETON**  
**TEMEL VE ZEMİN BETONLARI**  
**HAVUZ İNŞAATI**  
**REFRAKTER PÜSKÜRTME**  
**ENJEKSİYON**  
**TÜNEL-MADEN GÜÇLENDİRME**  
**GEOTEKNİK GÜÇLENDİRME**

## CP Serisi

Ergonomik tasarım bütün hareketlerinde hassasiyet ve operatöre yüksek hızlı etkileşim sağlamaktadır. Uzun kullanım ömrü vadeden güçlü ve sağlam hidrolik silindir, piston ve aşınma parçaları ile donatılmıştır. Uzun kullanım ömrünü sağlayacak olan düzenli bakım işleri hafifletilmiş ve kolaylaştırılmıştır. Standart olarak kullanılan artı özellikler ile zenginleştirilmiştir.

## STANDART ARTI ÖZELLİKLER

İş güvenliğine uygun elektrik panosu  
Acil durduma düğmesi  
Çift pistonlu s-tüp valfi  
Anlık ters çevrilebilir strok  
Ayarlanabilir aktarma debisi  
Sınıfına uygun yüksek beton basıncı  
Güçlendirilmiş krom kaplı sevk silindirleri  
Güçlendirilmiş hidrolik pistonlar  
Dayanıklı aşınma parçaları  
Beton küveti çalkalayıcısı  
Beton küveti vibratörü  
Yarı otomatik yağlama  
Ağır iş tipi 3 adet kriko  
Ağır iş tipinde güçlendirilmiş şase  
Teker üzerinde çekilebilir şase  
Kolay çekilmesi için yerden açıklık  
Aluminyum jant

## İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

Kızak üzerinde şase  
Beton küveti genişletme  
Radyo frekanslı uzaktan kumanda  
Kablolu uzaktan kumanda  
Otomatik merkezi yağlama  
Çelik jant  
Basınçlı su pompası  
Beton küvetinde hidrolik kriko  
Özel renkte üretim  
Özel teknik özelliklerde üretim  
4x4 WD hidrolik yürüyüş üzerinde şase

## TEKKÖK® BETON POMPASI

www.tekkok.com.tr



## GENEL ÖZELLİKLER

Elektrikli veya dizel seçenekleriyle, saatte 6 ile 80 m<sup>3</sup> arasında beton aktarabilen modellerimiz mevcuttur. 6 ile 18 m<sup>3</sup> arası kapasitedeki pompalarımız, hem beton aktarabilen, hem de ıslak püskürtme beton yapabilen modellerimizdir (6 m<sup>3</sup> kapasiteli modelimiz farklı bir katalog sayfasında yer almaktadır). Saatte 30 m<sup>3</sup> ve üzeri miktarlarda salt beton aktarımı için yüksek kapasiteli modellerimiz kullanılmaktadır.

6 ile 80 m<sup>3</sup> arasında çeşitli aktarma kapasiteleri ile sunulan pompa modellerimizin hepsinde, yüksek güç üretebilmek ve mutlak verimli çalışma sağlamak için yenilikçi teknolojiler kullanılmıştır. Hidrolik ünitelerin bünyesinde dolaşım yapan hidrolik yağın geçiş yolları kısaltılmıştır. Tepki süresi kısaltılmış, çalışma sistemi daha verimli hale getirilmiştir. Yüksek güce ulaşırken enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak sistem ile tasarlanmıştır. Daha uzun kullanım ömrü vadeden daha güçlü ve sağlam sevk silindirleri kullanılmıştır. Temizlik ve bakım işleri hızlandırmak için, iç kısımlara erişim tasarımsal olarak kolaylaştırılmıştır. Bütün parçaları kolay sökülebilir hale getirilmiştir.

Avrupa ve dünya standartlarına uygun tasarlanmış ve üretilmektedir. Elektrikli modellerin elektrik panosu iş güvenliği gereksinimlerine uygundur. Her kullanımdan sonra düzenli temizlenir ve bakımları vakitli yapılırsa uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi verimli kullanılacak makinelerdir.

## DİZEL MODELLER

Model	CP-	D1032SH	D1832SH	D3032	D4032	D5032	D7038	D8038
Motor gücü	HP	30	40	49	61	75	102	135
Aktarma debisi	m <sup>3</sup> /sa	10	18	30	40	50	70	80
Püskürtme beton ***		+	+	-	-	-	-	-
En yüksek basınç * bar		81	94	81	94	81	69	90
Yatay aktarma ** m		150	200	365	475	290	220	350
Dikey aktarma ** m		90	115	137	180	90	90	120
Agrega desteği mm		32	32	32	32	32	38	38
Sevk silindiri çapı		3.5"	4"	4"	6"	6"	7"	7"
Stroke uzunluğu mm		914	914	914	914	914	1067	1067
Küvet hacmi lt		200	250	300	340	340	400	400
Ağırlık kg		2300	2500	2700	3100	3150	3200	3230
Ebatlar (E x B x Y) mm		1000 x 3250 x 1250			1880 x 4320 x 2110			

## ELEKTRİKLİ MODELLER

Model	CP-	E1032SH	E1832SH	E3032	E4032	E5032	E7038	E8038
Motor gücü	kW	22	30	36	45	55	75	100
Aktarma debisi	m <sup>3</sup> /sa	10	18	30	40	50	70	80
Püskürtme beton ***		+	+	-	-	-	-	-
En yüksek basınç * bar		81	94	81	94	81	69	90
Yatay aktarma ** m		150	200	365	475	290	220	350
Dikey aktarma ** m		90	115	137	180	90	90	120
Agrega desteği mm		32	32	32	32	32	38	38
Sevk silindiri çapı		3.5"	4"	4"	6"	6"	7"	7"
Stroke uzunluğu mm		914	914	914	914	914	1067	1067
Küvet hacmi lt		200	250	300	340	340	400	400
Ağırlık kg		2100	2300	2500	2900	2950	3000	3030
Ebatlar (E x B x Y) mm		1000 x 3250 x 1250			1880 x 4320 x 2110			

\* Beton basıncı motor gücüne bağlıdır.

\*\* Aktarma mesafesi motor gücü, beton basıncı, beton formülü, slamp, yerel kum ve kaya tipi ve aktarma hattı çapı, türü (çelik, hortum...), redüksiyon ve dirseklere bağlıdır.

\*\*\* 10 ve 18 m<sup>3</sup> olan modellere dahil olan püskürtme beton özelliği tercihen çıkartılabilmektedir.



[www.tekkok.com.tr](http://www.tekkok.com.tr) | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.