



# PÜSKÜRTME BETON POMPASI ISLAK PÜSKÜRTME BETON ÜRÜNLERİ

**YENİLİKÇİ | KALİTELİ | GÜVENİLİR**

**ŞAP • SIVA • ENJEKSİYON • BETON • PÜSKÜRTME BETON • SANTRAL  
GALERİ AÇMA • PATLATMA • ATEX**

**www.tekkok.com.tr**

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.

TEKKÖK®

## PÜSKÜRTME BETON POMPALARI

Çekilebilir tip sabit püskürtme beton pompalarımız ile yapı, tünel ve maden inşaat sahalarında, beton dökülmesine yönelik yenilikçi çözümler sunmaktayız. Çağın teknolojik ilerleyişinde mevcut olan bütün imkanları, ürünlerimizin tasarım ve imalatlarında kullanılmaktayız. **TEKKÖK®** yenilik, kalite ve güveni simgeler.

## BETON POMPASI

6 - 10 - 18 m<sup>3</sup>/sa aktarma kapasitesine sahip modeller ıslak püskürtme beton yapabilme özelliği ile sunulmaktadır. Bu modellerin hem beton aktarmak, hem de püskürtme beton yapmak için kullanılmaları mümkündür.

## PÜSKÜRTME BETON POMPALARI: İLERİ TEKNOLOJİ

### GÜÇLÜ - SAĞLAM - DAYANIKLI

Beton pompalarımız, eşsiz ve yenilikçi teknolojilerle donatılmış, güçlü makinelerdir. Sınır tanımayan, en yüksek güç ve verim ile çalışan, dayanıklı ve sağlam bir tasarıma sahiptirler. Randımanlı şekilde çeşitli beton formüllerini pompalayacak kapasitedelerdir. Çeşitli işler için kullanılmaları mümkündür.

**PÜSKÜRTME BETON  
YATAY AKTARMA  
DİKEY AKTARMA  
HAVUZ İNŞAATI  
REFRAKTER PÜSKÜRTME  
TEMEL VE ZEMİN BETONLARI  
ENJEKSİYON  
TÜNEL-MADEN GÜÇLENDİRME  
GEOTEKNİK GÜÇLENDİRME**

## CP Serisi

Ergonomik tasarım bütün hareketlerinde hassasiyet ve operatöre yüksek hızlı etkileşim sağlamaktadır. Uzun kullanım ömrü vadeden güçlü ve sağlam hidrolik silindir, piston ve aşınma parçaları ile donatılmıştır. Uzun kullanım ömrünü sağlayacak olan düzenli bakım işleri hafifletilmiş ve kolaylaştırılmıştır. Standart olarak kullanılan artı özellikler ile zenginleştirilmiştir.

## STANDART ARTI ÖZELLİKLER

İş güvenliğine uygun elektrik panosu  
Acil durduma düğmesi  
Çift pistonlu s-tüp valfi  
Anlık ters çevrilebilir strok  
Ayarlanabilir aktarma debisi  
Sınıfına uygun yüksek beton basıncı  
Güçlendirilmiş krom kaplı sevk silindirleri  
Güçlendirilmiş hidrolik pistonlar  
Dayanıklı aşınma parçaları  
Beton küveti çalkalayıcısı  
Beton küveti vibratörü  
Yarı otomatik yağlama  
Ağır iş tipi 3 adet kriko  
Ağır iş tipinde güçlendirilmiş şase  
Teker üzerinde çekilebilir şase  
Kolay çekilmesi için yerden açıklık  
Aluminyum jant

## İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

Kızak üzerinde şase  
Beton küveti genişletme  
Radyo frekanslı uzaktan kumanda  
Kablolu uzaktan kumanda  
Otomatik merkezi yağlama  
Çelik jant  
Basınçlı su pompası  
Beton küvetinde hidrolik kriko  
Özel renkte üretim  
Özel teknik özelliklerde üretim  
4x4 WD hidrolik yürüyüş üzerinde şase

## TEKKÖK® ISLAK PÜSKÜRTME BETON POMPASI

www.tekkok.com.tr



## GENEL ÖZELLİKLER

Elektrikli veya dizel seçenekleriyle, saatte 6 ile 18 m<sup>3</sup> arasında beton aktarabilen ve püskürtme beton yapabilen modellerimiz mevcuttur. Saatte 30 m<sup>3</sup> ve üzeri miktarlarda salt beton aktarımı için yüksek kapasiteli beton pompası modellerimizin katalogu incelenebilir.

6 - 10 - 18 m<sup>3</sup> olmak üzere üç farklı aktarma kapasitesi ile sunulan ıslak püskürtme beton pompası modellerimizin hepsinde, yüksek güç üretebilmek ve mutlak verimli çalışma sağlamak için yenilikçi teknolojiler kullanılmıştır. Hidrolik ünitelerin bünyesinde dolaşım yapan hidrolik yağın geçiş yolları kısaltılmıştır. Tepki süresi kısaltılmış, çalışma sistemi daha verimli hale getirilmiştir. Yüksek güce ulaşırken enerji tüketiminde tasarruf sağlayacak sistem ile tasarlanmıştır. Daha uzun kullanım ömrü vadeden daha güçlü ve sağlam sevk silindirleri kullanılmıştır. Temizlik ve bakım işleri hızlandırmak için, iç kısımlara erişim tasarımsal olarak kolaylaştırılmıştır. Bütün parçaları kolay sökülebilir hale getirilmiştir.

Avrupa ve dünya standartlarına uygun tasarlanmış ve üretilmektedir. Elektrikli modellerin elektrik panosu iş güvenliği gereksinimlerine uygundur. Her kullanımdan sonra düzenli temizlenir ve bakımları vakitli yapılırsa uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi verimli kullanılacak makinelerdir.

## DİZEL MODELLER

Model	CP-	D612MSH	D1032SH	D1832SH
Motor gücü	HP	18	30	40
Püskürtme beton	m <sup>3</sup> /sa	6	10	18
Dahili mikser ***		+	-	-
En yüksek basınç * bar		81	81	94
Yatay aktarma ** m		150	150	200
Dikey aktarma ** m		90	90	115
Agrega desteği mm		12	32	32
Sevk silindiri çapı		3.5"	3.5"	4"
Stroke uzunluğu mm		914	914	914
Küvet hacmi lt		200	200	250
Ağırlık kg		2100	2300	2500
Ebatlar (E x B x Y) mm		1000 x 3250 x 1250 mm		

## ELEKTRİKLİ MODELLER

Model	CP-	E612MSH	E1032SH	E1832SH
Motor gücü	HP	13.5	22	30
Püskürtme beton	m <sup>3</sup> /sa	6	10	18
Dahili mikser ***		+	-	-
En yüksek basınç * bar		81	81	94
Yatay aktarma ** m		150	150	200
Dikey aktarma ** m		90	90	115
Agrega desteği mm		12	32	32
Sevk silindiri çapı		3.5"	3.5"	4"
Stroke uzunluğu mm		914	914	914
Küvet hacmi lt		200	200	250
Ağırlık kg		1900	2200	2300
Ebatlar (E x B x Y) mm		1000 x 3250 x 1250 mm		

\* Beton basıncı motor gücüne bağlıdır.

\*\* Aktarma mesafesi motor gücü, beton basıncı, beton formülü, slamp, yerel kum ve kaya tipi ve aktarma hattı çapı, türü (çelik, hortum...), redüksiyon ve dirseklere bağlıdır.

\*\*\* Dahili mikseri olmayan modellere tercihen mikser eklenebilir.



[www.tekkok.com.tr](http://www.tekkok.com.tr) | 0312 394 44 32

TEKKÖK Makine İnşaat patentli bir markadır.